Model	Kamera	FPS	Pracovní vzdálenost	FOV – zorné pole	Autofocus / 3D	Použití	Přednosti
SANXO U3	5 MPix	38–62	150–540 mm	25 mm: 17,74 × 9,98 až 126,52 × 71,17 mm 50 mm: 9,60 × 5,40 až 56,18 × 31,60 mm 75 mm: 6,99 × 3,92 až 21,26 × 11,96 mm	Ne / Ne	Ruční pájení a běžný rework	Nejlepší základní poměr cena/výkon
SANXO U3+	12 MPix	38–62	150–540 mm	25 mm: 22,00 × 12,38 až 156,88 × 88,25 mm 50 mm: 11,90 × 6,70 až 69,66 × 39,18 mm 75 mm: 8,67 × 4,86 až 26,36 × 14,83 mm	Ne / Ne	Univerzální kontrola DPS a dokumentace	12 MPix a větší FOV než U3
SANXO U4	18 MPix	35–62	60–540 mm	25 mm: 5,71 × 3,21 až 137,46 × 77,32 mm 50 mm: 2,48 × 1,39 až 61,78 × 34,75 mm 75 mm: 4,01 × 2,26 až 25,18 × 14,16 mm	Ano* / Ano*	Detailní inspekce malých součástek	Velmi malé FOV a 18 MPix, vhodné pro přesnou detailní kontrolu
SANXO U4+	20 MPix	35–62	70–515 mm	25 mm: 6,72 × 3,78 až 151,91 × 85,44 mm 50 mm: 2,81 × 1,58 až 68,43 × 38,49 mm 75 mm: 4,57 × 2,57 až 27,41 × 15,42 mm	Ano* / Ano*	Autofocus / 3D + maximální obrazová kvalita Nejnáročnější detailní inspekce a měření	20 MPix a vyšší obrazová detailnost, vhodné tam, kde je prioritou maximum detailu Kombinuje pokročilé funkce s vyšším rozlišením
SANXO U10	20,5 MPix 1" SONY	cca 30–70	80–530 mm	25 mm: 12,20 × 6,86 až 311,70 × 175,30 mm 50 mm: 5,09 × 2,86 až 129,61 × 72,91 mm 75 mm: 7,81 × 4,39 až 64,98 × 36,55 mm	Ano* / Ano*	Velké DPS a rozměrné objekty	Největší FOV, až 311,7 × 175,3 mm
SANXO U15 Hyper 2	2,3 MPix Global Shutter	cca 30–166	65–550 mm	25 mm: 16,12 × 9,07 až 143,67 × 80,81 mm 50 mm: 6,89 × 3,87 až 64,80 × 36,45 mm 75 mm: 11,21 × 6,30 až 27,36 × 15,39 mm	Ano* / Ano*	Rychlá sériová kontrola, pohyb a manipulace	Global Shutter a vysoká snímková frekvence
SANXO DUAL	5 MPix	30-60	cca 150–540 mm*	50 mm: cca 9,60 × 5,40 až 56,18 × 31,60 mm na každou kameru*	Ne / Ne	Kontrola pájených spojů, THT/SMD, konektorů a bočních stran součástek; rychlá inspekce DPS	Dvě 5MPix kamery s nastavitelným úhlem pohledu

* Volitelná konfigurace.