

## Combo tester ESD náramků a ESD obuvi ANL

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obj. číslo:</b> | 201100133  |
| <b>Dostupnost:</b> | 2 - 3 týdny  |
| <b>Cena:</b>       | <b>8 790,00 CZK / ks</b><br>10 635,90 CZK / ks vč. DPH |

platná ke dni: 13.6.2026



### Popis

Combo tester je kontrolní přístroj určený k testování ochranných přizemňovacích náramků, přívodů k náramkům a antistatické obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61340-5-1.

### Obsah balení

Combo tester,  
napájecí adapter 230 V,  
baterie 9V,  
nášlapná deska s povrchem z nerez oceli,  
stojan na nášlapnou desku,  
připojovací kabely,  
spojovací materiál pro instalaci,  
kalibrační list,  
návod k použití.

### Technická data

| Název parametru                     | Hodnota  |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah rezistance měřených náramků  | $7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$ |
| Rozsah rezistance měřených kablíků  | $7,5 \times 10^5 \Omega \sim 5 \times 10^6 \Omega$   |
| Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO)  | $5 \times 10^4 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$   |
| Rozsah rezistance měřené obuvi (DO) | $5 \times 10^4 \Omega \sim 1 \times 10^8 \Omega$     |
| Indikace naměřené hodnoty           | optická, akustická                                   |
| Určení směru odchylky               | HIGH, LOW  |
| Výška stojanu                       | 900 mm   |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nášlapná plocha                           | jednoduchá                       |
| Rozměr nášlapné plochy                    | 450 x 300 mm                     |
| Výstup na relé                            | ne                               |
| RS232                                     | ne                               |
| RS485                                     | ne                               |
| Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC) | ne                               |
| Záznam do databáze (např. SQL)            | ne                               |
| Identifikace / záznam osoby               | není                             |
| Komunikační protokol k dispozici          | ne                               |
| Číselné zobrazení naměřené hodnoty        | ne                               |
| Kalibrace                                 | externím přístrojem              |
| Pracuje samostatně (bez PC)               | ano                              |
| Rozměry (š x h x v)                       | 190 x 150 x 55 mm                |
| Hmotnost                                  | 0.47 kg                          |
| Napájení                                  | bateriové 9V                     |
| Obsah balení                              | sada testeru s příslušenstvím    |
| Spotřeba                                  | 12 mA při testu                  |
| Napájení záložní                          | baterie                          |
| Pracovní teplota                          | 0 - 55 °C                        |
| Typ testeru                               | combo tester ESD náramků a obuvi |
| Výrobce                                   | ABE.TEC, s.r.o.                  |