

### Combo tester ESD náramků a ESD obuvi ANL

<b>Obj. číslo:</b>	201100133
<b>Dostupnost:</b>	2 - 3 týdny
<b>Cena:</b>	<b>8 790,00 CZK / ks</b> 10 635,90 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 24.5.2026



#### Popis

Combo tester je kontrolní přístroj určený k testování ochranných přizemňovacích náramků, přívodů k náramkům a antistatické obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61340-5-1.

#### Obsah balení

Combo tester,  
napájecí adapter 230 V,  
baterie 9V,  
nášlapná deska s povrchem z nerez oceli,  
stojan na nášlapnou desku,  
připojovací kabely,  
spojovací materiál pro instalaci,  
kalibrační list,  
návod k použití.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah rezistance měřených náramků	$7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$
Rozsah rezistance měřených kablíků	$7,5 \times 10^5 \Omega \sim 5 \times 10^6 \Omega$
Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO)	$5 \times 10^4 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$
Rozsah rezistance měřené obuvi (DO)	$5 \times 10^4 \Omega \sim 1 \times 10^8 \Omega$
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Určení směru odchylky	HIGH, LOW
Výška stojanu	900 mm

Nášlapná plocha	jednoduchá
Rozměr nášlapné plochy	450 x 300 mm
Výstup na relé	ne
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Komunikační protokol k dispozici	ne
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne
Kalibrace	externím přístrojem
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Rozměry (š x h x v)	190 x 150 x 55 mm
Hmotnost	0.47 kg
Napájení	bateriové 9V
Obsah balení	sada testeru s příslušenstvím
Spotřeba	12 mA při testu
Napájení záložní	baterie
Pracovní teplota	0 - 55 °C
Typ testeru	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobce	ABE.TEC, s.r.o.