Combo tester náramků a obuvi

Obj. číslo:	201100133
Dostupnost:	2 - 3 týdny
Cena:	**8 790,00 CZK / ks** 10 635,90 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 27.3.2024



Popis

Combo tester je kontrolní přístroj určený k testování ochranných přizemňovacích náramků, přívodů k náramkům a antistatické obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61 340-5-1.

Obsah balení

Combo tester,

nášlapná deska s povrchem z nerez oceli,

stojan na nášlapnou desku,

připojovací kabely,

spojovací materiál pro instalaci,

kalibrační list,

návod k použití.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah rezistance měřených náramků	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistance měřených kablíků	7,5 x 10^5 Ω ~ 5 x 10^6 Ω
Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO)	5 x 10^4 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistance měřené obuvi (DO)	5 x 10^4 Ω ~ 1 x 10^8 Ω
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Určení směru odchylky	HIGH, LOW
Výška stojanu	900 mm
Nášlapná plocha	jednoduchá
Rozměr nášlapné plochy	450 x 300 mm

PDF generováno automaticky: **27.3.2024** Má pouze informativní charakter.
Zdroj:https://www.abetec.cz/eshop/product/combo-tester-naramku-a-obuvi1/

Výstup na relé	ne
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Komunikační protokol k dispozici	ne
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne
Kalibrace	externím přístrojem
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Rozměry (š x h x v)	190 x 150 x 55 mm
Hmotnost	0.47 kg
Napájení	bateriové 9V
Obsah balení	sada testeru s příslušenstvím
Spotřeba	12 mA při testu
Napájení záložní	baterie
Pracovní teplota	0 - 55 °C
Typ testeru	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobce	ABE.TEC, s.r.o.