Duální kontinuální monitor ESD pracoviště

Obj. číslo:	101008382
Dostupnost:	3 týdny
Cena:	**11 343,00 CZK / ks** 13 725,03 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 10.11.2026



Popis

Systém pro nepřetržité monitorování ESD pracoviště. Sleduje integritu uzemnění dvou operátorů a jedné pracovní stanice. Technologie Wave Distortion.

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/dualni-kontinualni-monitor-esd-pracoviste/?videos=1

Obsah balení

1× nepřetržitý monitor pro dva operátory (Dual Operator Continuous Monitor),

1× externí vizuální indikátor stavu,

1× modulární propojovací kabel, délka 2,1 m (7 ft),

1× připojovací kabel pro monitorování ESD pracovní podložky (bílý),

1× zápustná podložka,

1× šroub se zápustnou hlavou 6-32 × 1/4",

4× šroub s půlkulatou hlavou #6 × 3/8",

2× sada upevňovacích prvků Dual Lock®, délka 2" (50,8 mm),

2× vyměnitelný parkovací druk 10 mm,

2× adaptér zásuvky pro operátora 10 mm,

1× napájecí adaptér se vstupem IEC C14, výstup 9 V DC,

1× návod k použití (EN).
Napájecí kabel se objednává zvlášť! Viz záložka Příslušenství, položka 200220.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Typ kontinuálního monitoru	jednouvodičové

Rozměry (š x h x v)	monitor: 130 x 72 x 28 mm, externí indikátor: 98 x 53 x 23 mm
Hmotnost	0.14 kg
Rozsah měření odporu	impedance 500 kΩ až 10 MΩ
Testovací napětí (1)	1.2 V
Testovací napětí (2)	7.5 V
Napájení	AC/DC napájecí adaptér, vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, výstup 9 V DC
Délka napájecího kabelu	1.5 m