

### Duální kontinuální monitor ESD pracoviště

<b>Obj. číslo:</b>	101008382
<b>Dostupnost:</b>	3 týdny
<b>Cena:</b>	<b>11 343,00 CZK / ks</b> 13 725,03 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 1.7.2026



#### Popis

Systém pro nepřetržité monitorování ESD pracoviště. Sleduje integritu uzemnění dvou operátorů a jedné pracovní stanice. Technologie Wave Distortion.

#### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/dualni-kontinualni-monitor-esd-pracoviste/?videos=1>

#### Obsah balení

- 1× nepřetržitý monitor pro dva operátory (Dual Operator Continuous Monitor),
  - 1× externí vizuální indikátor stavu,
  - 1× modulární propojovací kabel, délka 2,1 m (7 ft),
  - 1× připojovací kabel pro monitorování ESD pracovní podložky (bílý),
  - 1× zápusťná podložka,
  - 1× šroub se zápusťnou hlavou 6-32 × 1/4",
  - 4× šroub s půlkulatou hlavou #6 × 3/8",
  - 2× sada upevňovacích prvků Dual Lock®, délka " (50,8 mm),
  - 2× vyměnitelný parkovací druk 10 mm,
  - 2× adaptér zásuvky pro operátora 10 mm,
  - 1× napájecí adaptér se vstupem IEC C14, výstup 9 V DC,
  - 1× návod k použití (EN).
- Napájecí kabel se objednává zvlášť! Viz záložka Příslušenství, položka 200220.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Typ kontinuálního monitoru	jednouvodičové

Rozměry (š x h x v)	monitor: 130 x 72 x 28 mm, externí indikátor: 98 x 53 x 23 mm
Hmotnost	0.14 kg
Rozsah měření odporu	impedance 500 kΩ až 10 MΩ
Testovací napětí (1)	1.2 V
Testovací napětí (2)	7.5 V
Napájení	AC/DC napájecí adaptér, vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, výstup 9 V DC
Délka napájecího kabelu	1.5 m