Dvojitý tester náramků a obuvi PGT 120

Obj. číslo:	101002336
Dostupnost:	2 - 3 týdny
Cena:	**15 350,00 CZK / ks** 18 573,50 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 9.11.2026



Popis

Testuje náramky a obuv za účelem provedení vstupní kontroly do vyhrazeného prostoru EPA. Rozsah pro náramek 0,75 – 35 MΩ. Rozsah pro uzemnění nohou 0,10 – 100 MΩ.

Obsah balení

Tester náramků a obuvi PGT 120.

Nášlapná deska.

Napájení 240 V AC.

9 V baterie.

Manuál a certifikát o kalibraci (německý, anglický).

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah rezistance měřených náramků	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistance měřených kablíků	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO)	1,0 x 10^5 Ω ~ 10 x 10^7 Ω
Rozsah rezistance měřené obuvi (DO)	-
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Určení směru odchylky	HIGH, LOW
Nášlapná plocha	dvojitá
Rozměr nášlapné plochy	350 x 500 x 8 mm
Výstup na relé	ano
RS232	ne
RS485	ne

Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Komunikační protokol k dispozici	ne
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne
Kalibrace	externím přístrojem
Napájení	bateriové, 9 V
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Rozměry (š x h x v)	150 x 200 x 65 mm
Hmotnost	0.5 kg
Obsah balení	sada testeru s příslušenstvím
Napájení záložní	baterie
Pracovní teplota	15 - 40 °C
Rozměry (š x h x v)	150 x 200 x 63 mm
Typ testeru	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobce	OEM