Elektrický momentový šroubovák BL-5020 H5 ESD

Obj. číslo:	103001321
Dostupnost:	4 týdny



Popis

ESD / antistatický momentový bezkomutátorový elektrický šroubovák s vysokým krouticím momentem 0,5 - 2,0 N.m, dvěma stupni rychlosti otáčení a hmotností 360 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H5.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BL-5020 H5 ESD

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.5 - 2.0 N.m
Rozsah krouticího momentu	4.3 - 17.4 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	5.0 - 20.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	vysoká 750 ot./min
Rychlost otáčení bez zátěže	nízká 500 ot./min
Rozměr šroubu (M)	malý šroub 2.0 - 4.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 2.0 - 3.0 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (5,0 mm, Hios H5)
Hmotnost	360 g
Délka šroubováku	207 mm
Průměr šroubováku	32 mm
Délka napájecího kabelu	1.5 m
Napájecí zdroj	T-70BL
Varianta šroubováku	ESD - antistatický

PDF generováno automaticky: **12.11.2026** Má pouze informativní charakter.
Zdroj:https://www.abetec.cz/eshop/product/elektricky-momentovy-sroubovak-bl-5020-h5-esd/