

Elektrický momentový šroubovák BLF-2000

| | |
|--------------------|-----------|
| Obj. číslo: | 103003860 |
| Dostupnost: | 4 týdny |



Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák určený pro robotickou montáž, rozsah krouticího momentu 0,03 - 0,35 N.m, dva stupně rychlosti otáčení a hmotnost 315 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H4.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLF-2000

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Rozsah krouticího momentu | 0.03 - 0.35 N.m |
| Rozsah krouticího momentu | 0.26 - 3.0 ibf.in |
| Rozsah krouticího momentu | 0.3 - 3.5 kgf.cm |
| Přepínání momentu | plynulé seřízení |
| Rychlost otáčení bez zátěže | vysoká 690 - 975 ot./min |
| Rychlost otáčení bez zátěže | nízká 120 - 345 ot./min |
| Rozměr šroubu (M) | strojový šroub 1.0 - 2.3 mm |
| Rozměr šroubu (řezný) | závitořezný šroub 1.0 - 2.0 mm |
| Typ bitu (nástavce) | JAP (4,0 mm, Hios H4) |
| Délka šroubováku | 124 mm |
| Průměr šroubováku | 38 mm |
| Délka napájecího kabelu | 3.0 m |
| Napájecí zdroj | BLT-AY-61 |
| Varianta šroubováku | F - pro automatické operace |