Elektrický momentový šroubovák BLFQ-2000

Obj. číslo:	103003875
Dostupnost:	4 týdny



Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák s vakuovým sáním, určený pro robotickou montáž, rozsah krouticího momentu 0,03 - 0,35 N.m, dva stupně rychlosti otáčení a hmotnost 390 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H4.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLFQ-2000

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.03 - 0.35 N.m
Rozsah krouticího momentu	0.26 - 3.0 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	0.3 - 3.5 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	vysoká 690 - 975 ot./min
Rychlost otáčení bez zátěže	nízká 120 - 345 ot./min
Rozměr šroubu (M)	strojový šroub 1.0 - 2.3 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 1.0 - 2.0 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (4,0 mm, Hios H4)
Délka šroubováku	124 mm
Průměr šroubováku	38 mm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Napájecí zdroj	BLT-AY-61
Varianta šroubováku	F - pro automatické operace, Q - s vakuovou pumpou