

Elektrický momentový šroubovák BLFQ-5000

Obj. číslo:	103003876
Dostupnost:	4 týdny



Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák s vakuovým sáním, určený pro robotickou montáž, rozsah krouticího momentu 0,03 - 1,0 N.m, dva stupně rychlosti otáčení a hmotnost 560 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H5.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLFQ-5000

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.3 - 1.0 N.m
Rozsah krouticího momentu	2.6 - 8.8 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	3.0 - 10.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřídění
Rychlost otáčení bez zátěže	vysoká 660 - 940 ot./min
Rychlost otáčení bez zátěže	nízká 115 - 320 ot./min
Rozměr šroubu (M)	strojový šroub 2.0 - 3.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 2.0 - 2.6 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (5,0 mm, Hios H5)
Délka šroubováku	148 mm
Průměr šroubováku	40 mm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Napájecí zdroj	BLT-AY-61
Varianta šroubováku	F - pro automatické operace, Q - s vakuovou pumpou