

## Elektrický momentový šroubovák BLG-4000-BC2

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Obj. číslo:</b> | 103006236 |
| <b>Dostupnost:</b> | 4 týdny   |



### Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák s vestavěným počítadlem šroubů a automatickou detekcí chyb. Rozsah krouticího momentu 0,1 - 0,55 N.m, dva stupně rychlosti otáček, hmotnost 370 g. Určen pro bity (nástavce) typu H4.

### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/elektricky-momentovy-sroubovak-blg-4000-bc2/?videos=1>

### Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLG-4000-BC2

### Technická data

| Název parametru             | Hodnota   |
|-----------------------------|---|
| Rozsah krouticího momentu   | 0.1 - 0.55 N.m  |
| Rozsah krouticího momentu   | 0.9 - 4.8 ibf.in  |
| Rozsah krouticího momentu   | 1.0 - 5.5 kgf.cm  |
| Přepínání momentu           | plynulé seřízení  |
| Rychlost otáčení bez zátěže | 1000 ot./min  |
| Rychlost otáčení bez zátěže | 690 ot./min   |
| Rozměr šroubu (M)           | 1.4 - 2.6 mm  |
| Rozměr šroubu (řezný)       | 1.4 - 2.3 mm  |
| Typ bitu (nástavce)         | JAP (4,0 mm, Hios H4)                                   |
| Délka šroubováku            | 206 mm  |
| Průměr šroubováku           | 32.7 mm   |
| Délka napájecího kabelu     | 2.0 m   |
| Napájecí zdroj              | T-70BL, T-45BL  |
| Varianta šroubováku         | ESD - antistatický, BC - s vestavěným počítadlem šroubů |