

Elektrický momentový šroubovák BLG-5000-BC2

| | |
|--------------------|-----------|
| Obj. číslo: | 103006863 |
| Dostupnost: | 4 týdny |



Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák s vestavěným počítadlem šroubů a automatickou detekcí chyb. Rozsah krouticího momentu 0,2 - 1,2 N.m, dva stupně rychlosti otáček, hmotnost 425 g. Určen pro bity (nástavce) typu H4.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/elektricky-momentovy-sroubovak-blg-5000-bc2/?videos=1>

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLG-5000-BC2

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-----------------------------|---|
| Rozsah krouticího momentu | 0.2 - 1.2 N.m |
| Rozsah krouticího momentu | 1.7 - 10.0 ibf.in |
| Rozsah krouticího momentu | 2.0 - 12.0 kgf.cm |
| Přepínání momentu | plynulé seřízení |
| Rychlost otáčení bez zátěže | 1000 ot./min |
| Rychlost otáčení bez zátěže | 690 ot./min |
| Rozměr šroubu (M) | 2.0 - 3.0 mm |
| Rozměr šroubu (řezný) | 2.0 - 3.0 mm |
| Typ bitu (nástavce) | JAP (4,0 mm, Hios H4) |
| Délka šroubováku | 235 mm |
| Průměr šroubováku | 38 mm |
| Délka napájecího kabelu | 2.0 m |
| Napájecí zdroj | T-70BL, T-45BL |
| Varianta šroubováku | ESD - antistatický, PS - push-to-start, BC - s vestavěným počítadlem šroubů |