Elektrický momentový šroubovák BLQ-7000 CR HEX ESD

Obj. číslo:	103001419
Dostupnost:	4 týdny



Popis

ESD / antistatický bezkomutátorový momentový elektrický šroubovák s vakuovou pumpou vhodný do clean room, s rozsahem krouticího momentu 0,7 - 2,8 N.m, dvěma stupni rychlosti otáčení a hmotností 640 g. Je určen pro bity (nástavce) typu 6.35 (1/4") HEX.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLQ-7000 CR HEX ESD

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.7 - 2.8 N.m
Rozsah krouticího momentu	6.1 - 24.0 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	7.0 - 28.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	vysoká 960 ot./min
Rychlost otáčení bez zátěže	nízká 630 ot./min
Rozměr šroubu (M)	malý šroub 2.6 - 5.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 2.6 - 4.0 mm
Typ bitu (nástavce)	EU (6,35 mm HEX)
Hmotnost	640 g
Délka šroubováku	239 mm
Průměr šroubováku	36 mm
Délka napájecího kabelu	2.0 m
Napájecí zdroj	T-70BL
Varianta šroubováku	ESD - antistatický, Q - s vakuovou pumpou, CR - clean room