

Elektrický momentový šroubovák VB-3012 H5

Obj. číslo:	103002971
Dostupnost:	4 týdny



Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák, s rozsahem krouticího momentu 0,5 - 3,0 N.m a hmotností 750 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H5. Zapojuje se přímo do AC zásuvky.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák VB-3012 H5

Napájecí kabel: 3 m.

Bity H5: křížový #1 (Ø5.0 x 60 mm) 1ks, křížový #2 (Ø5.0 x 60 mm) 1ks.

Instalační materiál: plochý šroub M2.6.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.5 - 3.0 N.m
Rozsah krouticího momentu	4.3 - 26.0 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	5.0 - 30.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	1200 ot./min
Rozměr šroubu (M)	malý šroub 3.0 - 5.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 3.0 - 4.0 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (5,0 mm, Hios H5)
Hmotnost	750 g
Délka šroubováku	263 mm
Průměr šroubováku	39 mm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Varianta šroubováku	standardní typ