ESD digitální systém pro kontrolu BGA, XL OP-019 256

Obj. číslo:	106001778
Dostupnost:	4 týdny



Popis

Nová XL sada byla nakonfigurována speciálně pro kontrolu větších DPS. Oproti verzi Exclusive obsahuje sada navíc extra dlouhý ESD stojan a držák DPS.

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/esd-digitalni-system-pro-kontrolu-bga-xl-op-019-256/?videos=1

Obsah balení

Flexia Definition 5.0 MP digitální systém HM s 100x objektivem, ESD provedení.

Boční BGA objektiv s ultra malou 90° optickou sondou.

Malá 90° optická sonda pro BGA objekty.

MicroPrism bílé LED zadní osvětlení se stmívačem, připojitelné.

Kartáčové bílé LED přední osvětlení se stvmívačem, 2 x AA baterie trubice.

DC adaptér pro kartáčové LED osvětlení.

Stojan pro kartáčové LED osvětlení.

1 - 100x varifokační objektiv s vestaveným kruhovým světlem.

Kruhové bílé LED osvětlení pro 100x objektiv.

Software OptiPix Full s databází, zahrnující kalibrační mikrometr pro BGA.

Extra dlouhý stojan, hrubý/jemný pohyb, ESD provedení.

Precizní XY-převodní deska, 25 mm pojezd s rychloposuvným mikrometrickým šroubem.

Držák DPS, ESD provedení.

Hliníkový transportní kufřík, 380 x 295 x 80 mm, s pěnovou výplní.

Roční servis a zákaznická podpora pro OptiPix.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Provedení	digitální
Obrazový senzor	barevný 5.0 MPx 2592 (v) x 1944 (š) USB 2.0 rozhraní
Pracovní vzdálenost	~ 0.2 – 40 mm

Zorné pole	~ 1.0 – 20 mm