

ESD Full HD inspekční systém W30x-HD OP-209 003

| | |
|--------------------|-----------|
| Obj. číslo: | 106001770 |
| Dostupnost: | 4 týdny |



Popis

Full HD inspekční systém v ESD provedení, s výkonným 30x optickým zoomem a citlivým automatickým zaostřováním. Sada obsahuje také stojan a řídicí jednotku s joystickem.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/esd-full-hd-inspekni-system-w30x-hd-op-209-003/?videos=1>

Obsah balení

ESD Full HD kamera, 1080p s 30x zoomem, laserovým ukazovátkem a pracovní vzdáleností 245 mm.

Řídicí jednotka s joystickem.

Napájení 5/12 V, 30 W s MiniDin konektorem.

Stojan.

Uživatelský manuál.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|----------------------|--|
| Obrazový senzor | 1/2.8" CMOS, ~ 3.2 MPx |
| Optický systém | Full HD 1080p (1920 x 1080 px), 30x optický zoom s automatickým zaostřováním |
| Pracovní vzdálenost | (bez přiblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 přiblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 přiblížení): ~ 95 x 110 mm, (+10 přiblížení): ~ 60 - 70 mm |
| Zorné pole | při 1x zoom: ~ 272 x 153 mm (~ 1,9x zvětšení na 24" monitoru) |
| Ovládání kamery | řídicí jednotka v hliníkovém krytu s joystickem |
| Základní nastavení | optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy, zmrazení obrazu, režim NIR vidění, otočení snímků, negativ |
| Laserové ukazovátko | červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2 |
| Vstupy/výstupy | vstupy: DC vstup a sériový RS-232 (přes kulatý konektor nebo 5-pinový MiniDin DB9-F COM-USB adaptér, výstupy: HD komponentní Y/Pb/Pr video výstup (RCA), PAL/NTSC video výstup (RCA) |
| Skladovací prostředí | -20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující |

| | |
|--------------------|--|
| Pracovní prostředí | -5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující |
| Napájení | 12.0 VDC, 4,8 W max |
| Výstup signálu | FULL HD |
| Hmotnost | 910 g |