

ESD pájecí stanice Hakko FX-888DX-31YW žlutostříbrná

Obj. číslo:	107005861
Dostupnost:	4 - 8 týdnů
Cena:	3 387,50 CZK / ks 4 098,88 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 16.5.2026



Popis

ESD / antistatická digitální pájecí stanice FX-888DX v moderním a kompaktním designu. Příkon 100 W, rozsah teplot 50 až 480 °C. Lze doplnit dusíkovým systémem.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/esd-pajeci-stanice-hakko-fx-888dx-31yw-zlutostribrna/?videos=1>

Obsah balení

Pájecí stanice FX-888DX, žlutostříbrná.

Pájecí ručka FX-8801.

Stojan na pájecí ručku FH-800-05SV.

Čistící houbička A1559.

Čistící drátky A1561.

Pájecí hrot T18-B.

Manuál (EN).

Součástí balení je pájecí hrot T18-D16. K dispozici jsou další pájecí hroty, viz záložka Příslušenství.

Poznámka: pájecí stanice obsahuje standardní EU zástrčku typu E.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah teplot (minimální)	50 °C
Rozsah teplot (maximální)	480 °C
Tepelná stabilita (±)	1 °C
Barva	žlutostříbrná
Příkon	100 W
Typ stanice	digitální

Možnost dusíkového zákrytu	ano
Typ opravované DPS	jednoduchá bez SMD, jednoduchá se SMD
Typ opravovaného zařízení	jednoduchá elektronika
Charakteristiky stanice	Sleeping mode vestavěný, Automatické vypnutí, Uzamykatelné nastavení teploty, Dusíkový zákryt (volitelně), Automatický podavač pájky (volba), Barevné variace krytu stanice
Rozměry (š x h x v)	100 x 125 x 120 mm
Hmotnost	1.2 kg
Odpor hrotu vůči zemi	2 Ω
Potenciál hrotu vůči zemi	2 mV
ESD provedení	ano
Topný prvek	keramický
Série hrotů Hakko	Série HAKKO T18, Série HAKKO T31
Typ pájecí ručky/pistole/termokleští	FX - 8801
Napájení	220 - 240 V, 50/60 Hz