

ESD spodní předehřev Hakko FR-830

Obj. číslo:	102001876
Dostupnost:	4 - 8 týdnů
Cena:	11 595,00 CZK / ks 14 029,95 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 20.5.2026



Popis

Pomocný zdroj horkého vzduchu určený na předehřátí DPS. Rychlý ohřev. Rozsah teplot 120°C - 250°C. Vynikající tepelná stabilita.

Obsah balení

HAKKO FR-830.

Napájecí kabel.

Návod k obsluze.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozměry (š x h x v)	140 x 185 x 75 mm
Rozsah teplot (minimální)	150 °C
Rozsah teplot (maximální)	300 °C
Výkon	250 W
Průtok vzduchu	0.15 mm ³ / min
Hmotnost	750 g
Napájecí napětí	230 V
Typ opravované DPS	SMD, QFP, PLCC, BGA, SMD,FinePitch, QFP, PLCC,BGA
Výrobce	Hakko
Typ spodního předehřevu	pouze horký vzduch
Určeno pro opravy	jednoduchá elektronika
Výkon spodního předehřevu	250 W
Opakovatelnost procesu	relativní

Proces opravy	plně ruční oprava
Opravované součástky	SMD, SO, SOIC, QFP, PLCC, BGA
Provedení	samostatně stojící