


## HD kamera FreeSight M20x-HD OP-109 012

<b>Obj. číslo:</b>	106001736
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



### Popis

High Definition optická kamera s řídicí jednotkou a stojanem. 20x optický zoom, 500 mm pracovní vzdálenost, vysoce citlivý snímač s rozlišením 720p.

### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/hd-kamera-freesight-m20x-hd-op-109-012/?videos=1>

### Obsah balení

M20x-HD kamera 720p s 20x zoomem, 500 mm pracovní vzdáleností a integrovanou řídicí jednotkou.

Jednotýčkový stojan s výškovým nastavcem.

Napájení 5/12 V, 30 W s MiniDin konektorem.

Uživatelský manuál.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Obrazový senzor	1/4" CCD barevný snímač obrazu
Optický systém	HD 720p (1280 x 720 px), 20x optický zoom s automatickým zaostřováním
Pracovní vzdálenost	(bez přiblížení): ~ 350 x 500 mm, (+2 přiblížení): ~ 210 x 245 mm, (+5 přiblížení): ~ 125 x 140 mm, (+10 přiblížení): ~ 73 x 80 mm
Zorné pole	při 1x zoom: ~ 500 x 280 mm (~ 1,5x zvětšení na 32" monitoru)
Ovládání kamery	řídicí jednotka v hliníkovém krytu, s ovládacími tlačítky
Základní nastavení	optický zoom, jas, zaostření, zamrznutí obrazu, zobrazení hodnoty zoomu, nastavení uložení&otevření
Laserové ukazovátko	není
Vstupy/výstupy	vstupy: DC vstup (5-pinový MiniDin konektor); výstupy: HD komponentní Y/Pb/Pr video výstup (3 x RCA), externí nožní pedál (stereo konektor)
Skladovací prostředí	-20°C - +60°C, 25 - 95% RH, nekondenzující
Pracovní prostředí	-5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Napájení	12.0 VDC, 4,8 W max

Výstup signálu	HD Ready
Hmotnost	710 g