

Kontinuální monitor pracovní stanice MINI MONITOR, 4mm, 19342

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo: | 101009746 |
| Dostupnost: | 3 týdny |
| Cena: | 5 632,00 CZK / ks 6 814,72 CZK / ks vč. DPH |

platná ke dni: 6.6.2026



Popis

MINI MONITOR nepřetržitě monitoruje integritu uzemnění jednoho operátora a jednoho ESD pracovního povrchu. Univerzální napájecí adaptér, 4 mm patent.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/kontinualni-monitor-pracovni-stanice-mini-monitor-4mm-19342/?videos=1>

Obsah balení

MINI MONITOR, 4 mm.

Univerzální napájecí adaptér.

Prstencové magnety, pár.

Manuál (EN).

Upozornění! Součástí balení není napájecí kabel, dokupuje se zvlášť, viz záložka Příslušenství.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|------------------------------------|---------------------|
| Rozsah rezistance měřených náramků | 500 kΩ až 10 MΩ |
| Průměr | 63 mm |
| Výška | 21 mm |
| Hmotnost | 44 g |
| Indikace naměřené hodnoty | optická, akustická |
| ESD provedení | ano |
| Číselné zobrazení naměřené hodnoty | ne |
| Kalibrace | externím přístrojem |
| Pracuje samostatně (bez PC) | ano |
| Typ kontinuálního monitoru | jednouvodičové |