

Kontinuální monitor uzemnění pracovní plochy a pracovníka, 19243

Obj. číslo:	101005486
Dostupnost:	3 týdny
Cena:	6 996,00 CZK / ks 8 465,16 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 15.5.2026



Popis

Kontinuální monitor pro jednu pracovní stanici, který průběžně kontroluje integritu uzemnění jednoho operátora a jednoho ESD pracovního povrchu. Univerzální napájecí adaptér, zlepšený alarm obsluhy.

Obsah balení

Kontinuální monitor uzemnění pracovní plochy a pracovníka, 19243

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozměry (š x h x v)	70 x 53 x 23 mm
Rozsah měření odporu	odpor monitorovaného obvodu: 500 kΩ ~ 10 MΩ
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne
Kalibrace	externím přístrojem
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Typ kontinuálního monitoru	jednouvodičové