

## Kontinuální monitor uzemnění pracovní plochy a pracovníka, 19243

<b>Obj. číslo:</b>	101005486
<b>Dostupnost:</b>	3 týdny
<b>Cena:</b>	<b>6 996,00 CZK / ks</b> 8 465,16 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 25.6.2026



### Popis

Kontinuální monitor pro jednu pracovní stanici, který průběžně kontroluje integritu uzemnění jednoho operátora a jednoho ESD pracovního povrchu. Univerzální napájecí adaptér, zlepšený alarm obsluhy.

### Obsah balení

Kontinuální monitor uzemnění pracovní plochy a pracovníka, 19243

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozměry (š x h x v)	70 x 53 x 23 mm
Rozsah měření odporu	odpor monitorovaného obvodu: 500 kΩ ~ 10 MΩ
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne
Kalibrace	externím přístrojem
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Typ kontinuálního monitoru	jednouvodičové