

Kontinuální monitor uzemnění pracovní plochy a pracovníka MULTI-MOUNT

Obj. číslo:	101010075
Dostupnost:	3 týdny
Cena:	7 784,00 CZK / ks 9 418,64 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 21.5.2026



Popis

Kontinuální monitor pro jednu pracovní stanici, který průběžně kontroluje integritu uzemnění jednoho operátora a jednoho ESD pracovního povrchu. Univerzální napájecí adaptér, flexibilita pro pracoviště, kde se nepoužívá ESD pracovní plocha.

Obsah balení

- 1 x kontinuální monitor uzemnění pracovní plochy a pracovníka MULTI-MOUNT MONITOR.
- 1 x kabel pro připojení k pracovní podložce (bílý),
- 1 x zapuštěná podložka,
- 1 x šroub s plochou hlavou 6-32 x 1/4,
- 2 x šroub s kulatou hlavou #6 x 3/8",,
- 1 x sada uzávěrů Dual Lock, délka 2",,
- 1 x 10 mm vyměnitelný Park Snap,
- 1 x 10 mm adaptér pro konektor operátora,
- 1 x napájecí adaptér s IEC C14 Inlet, 9 VDC.
Napájecí kabel není součástí balení, prodává se samostatně (viz záložka Příslušenství).

Technická data

Název parametru	Hodnota
Hmotnost	64 g
Rozměry (š x h x v)	98 x 53 x 23 mm
Rozsah rezistance měřených náramků	500 kΩ až 10 MΩ
Rozsah rezistance měřených kablíků	10 MΩ
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Kalibrace	externím přístrojem
Napájení	100-240 VAC, 50/60 Hz

