Kontinuální monitor WS AWARE MONITOR, se standardními terminály

Obj. číslo:	101008661
Dostupnost:	3 týdny
Cena:	**19 820,00 CZK / ks** 23 982,20 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 29.10.2026



Popis

Nepřetržitě monitoruje integritu cesty k zemi dvou operátorů, dvou vodivých nebo disipativních pracovních ploch a dvou kovových nástrojů; splňuje normu ANSI/ESD S20.20 v souladu s ESD TR1.0-01-01. Standardní vzdálené připojovací moduly (terminály).

Obsah balení

1× monitor WS Aware.

2× vzdálený terminál pro operátora.

2× propojovací kabel Mini-DIN pro vzdálený terminál operátora.

2× připojovací kabel pro monitorování ESD pracovní podložky (bílý).

1× uzemňovací kabel monitoru (zelenožlutý).

2× zacvakávací druk (Push and Clinch Snap).

2× prstencový magnet.

1× kabelové oko (prstencová svorka).

2× šroub se zápustnou hlavou 4-40 × 1/4".

1× šroub s půlkulatou hlavou 6-32 × 1/4".

1× vějířová podložka.

2× nylonová distanční podložka.

1× napájecí adaptér 7,5 V DC s výměnnými síťovými koncovkami (Severní Amerika, Velká Británie/Asie, Evropa a Čína).

Technická data

Název parametru	Hodnota
Typ kontinuálního monitoru	dvouvodičové
Rozsah měření odporu	operátorů: 2 až 35 MΩ, pracovní plochy: 100 MΩ až 1 GΩ,

Rozměry (š x h x v)	monitor: 81 × 32 × 57 mm, terminál: 61 × 29 × 21 mm
Hmotnost	0.14 kg
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická