

### Měřič povrchového odporu, digitální, samostatný, 19291

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Obj. číslo:</b> | 101007942 |
| <b>Dostupnost:</b> | 3 týdny   |



#### Popis

Digitální měřič povrchového odporu je určen k měření odporu point-to-point (Rtt) nebo povrchového odporu (Rg).

#### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/meric-povrchoveho-odporu-digitalni-samostatny-19291/?videos=1>

#### Obsah balení

Digitální měřič povrchového odporu.

Dvě alkalické baterie AA.

Osvědčení o kalibraci.

#### Technická data

| Název parametru                           | Hodnota  |
|---|--|
| Rozměry (š x h x v)                       | 206 x 104 x 38 mm                                |
| Rozsah měření odporu                      | $1.0 \times 10^3 \sim 1.0 \times 10^{12} \Omega$ |
| Indikace naměřené hodnoty                 | optická  |
| Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC) | ne   |
| Záznam do databáze (např. SQL)            | ano  |
| Identifikace / záznam osoby               | není   |
| Komunikační protokol k dispozici          | ne   |
| Číselné zobrazení naměřené hodnoty        | ano  |
| Kalibrace                                 | externím přístrojem                              |
| Pracuje samostatně (bez PC)               | ano  |
| Hmotnost                                  | 0.3 kg   |
| Napájení záložní                          | baterie  |