

Odsávací zařízení AD Base Z PC, barva

| | |
|--------------------|-------------|
| Obj. číslo: | 102003111 |
| Dostupnost: | 4 - 5 týdnů |



Popis

Odsávací zařízení pro průmyslové laserové gravírování s Epilog Zing rytci, DeepPleat DUO technologie, dodává se se soupravou hadic. Obsahuje dva filtry, účinnost H13 (99,997% při velikosti částic 0,3 mikrony). Průtok vzduchu 180 m³/hod.

Obsah balení

Odsávací zařízení AD Base Z barva.

Sada hadic.

Napájecí kabel.

Návod k použití.

Sada hadic 100 - 75 mm:

1,2 m 75 mm flexibilní hadice.

1 x 75 připojovací manžeta.

1 x 100 - 75 mm redukce.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-------------------------|--|
| Počet filtrů | 2 |
| Účinnost filtrů | předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, kombinovaný filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony |
| Průtok vzduchu (plošný) | 180 m³/hod |
| Tlak vzduchu | 30 mbar |
| Hlučnost zařízení | < 55 dB |
| Rozměry (š x h x v) | 760 x 560 x 770 mm |
| Hmotnost | 71 kg |
| Elektrická data | 230 V 50/60 Hz, proud při plném zatížení 0,9 A / 135 W |
| Provedení krytu | prášková barva |
| Standardní filtry | DeepPleat DUO předfiltrace A1030045, kombinovaný filtr A1030050 |

Výrobce

Bofa