Odsávací zařízení AD PVC IQ, SST, 115-230V, 24V, SS, FCS

Obj. číslo:	102010008
Dostupnost:	4 - 5 týdnů



Popis

Odsávací zařízení určené pro laserové značení, kódování a gravírování PVC. Automatická kontrola toku vzduchu. Obsahuje tři filtry, účinnost H13. Průtok vzduchu 350 m³/hod. Funkce Stop/Start a signalizace výměny filtru.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Výrobce	Bofa
Počet filtrů	3
Účinnost filtrů	předfiltr 95% u částic 0,9 mikrony, vzduchový / HEPA filtr 99,997% u částic 0,3 mikrony
Průtok vzduchu (plošný)	350 m³/hod
Tlak vzduchu	96 mbar
Hlučnost zařízení	< 60 dB
Rozměry (š x h x v)	570 x 600 x 1090 mm
Hmotnost	95 kg
Elektrická data	115 - 230 V, 50/60 Hz
Provedení krytu	nerezová ocel
Standardní filtry	předfiltrace A1030081, chemický filtr A1030083, HEPA/vzduchový filtr A1030082
Vestavěné funkce	SS - 24 V Stop/Start, FCS - Filter Change Signal, VOC - Volative Organic Compounds