

Pájecí vlna ATF 10/20

Obj. číslo:	106001878
Dostupnost:	na objednávku



Popis

Pájecí vlna určená pro flexibilní požadavky. Pracovní šířka 200 mm, kapacita pájecí lázně 80 kg.

Obsah balení

Pájecí vlna ATF 10/20

Technická data

Název parametru	Hodnota
Základní rozdělení	krátké série
Šířka pájené DPS	200 mm
Zástavba stroje (foot print)	1150 x 700 mm
Výška stroje	1430 mm
Váha bez slitiny	120 kg
Typ předehřevu	IR
Délka předehřevu	1200 mm
Kombinování předehřevů	ne
Počet předehřevů	1 ks
Rychlost dopravníku (min - max)	0,2 - 2,0 m/min
Rychlost dopravníku (průměrná)	0,9 - 1,2 m/min
Náklon dopravníku	5 - 9 °
Teplota lázně (max)	300 °C
Obsah pájecí slitiny	80 kg
Ochrana pájecí vany LeadFree	ano, ne
Typy pájecích vln	delta, turbulentní, chocolate
Dávkovač tavidla	pěnový
Spotřeba tavidla (pěnový)	2.5 l
Spotřeba tavidla (sprejový)	1.5 l
Délka zakládacího modulu	600 mm
Délka vykládacího modulu	600 mm

Odsávaný objem	1 x 200 m ³ /h
Odsávání (průměr)	2 x 150 mm
Barva stroje	5007 / 7035 RAL
Čtečky kódů	PIN, barcode, RFID
Dusíkový zákryt (volitelně)	ano, ne
Dusík 99,996% (spotřeba)	5 - 6 m ³ /h
Vzduch (pěnový dávkovač)	60 l/min, 6 bar
Vzduch (sprejový dávkovač)	200 l/min, 6 bar
Spotřeba stroje (ohřev slitiny)	27 kW
Spotřeba stroje (naprázdno)	7 kWh
Přípojka el. energie	3 ~ N, PE 230/400 V, 50/60 Hz