

### Stolní inspekční systém Optilia W30x-HD, HDMI, OP-219 010-BT

<b>Obj. číslo:</b>	105002476
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



#### Popis

Optický systém navržený pro vizuální inspekci. Pracovní vzdálenost 240 mm, 30x optický zoom, velmi rychlé a citlivé automatické zaostřování, laserové ukazovátko. Včetně stolního XY stojanu.

#### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/stolni-inspekcní-system-optilia-w30x-hd-hdmi-op-219-010-bt/?videos=1>

#### Obsah balení

Full HD-HDMI kamerový mikroskop, 1080p s 30x zoomem, laserové ukazovátko, pracovní vzdálenost 240 mm.

Softwarový balíček pro dálkové ovládání kamery (instalační CD, Y-kabel pro připojení k PC, adaptér USB na RS-232).

Stolní XY-stojan (vlastně definované délky X a Y).

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Obrazový senzor	1/2,5" CMOS, 2,2 megapixelů
Optický systém	Full HD 1080p (1920x1080)
Pracovní vzdálenost	(bez přiblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 přiblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 přiblížení): ~ 95 x 110 mm, (+10 přiblížení): ~ 60 - 70 mm
Zorné pole	při 1x zoom: ~ 272 x 153 mm (~ 1,9x zvětšení na 24" monitoru)
Ovládání kamery	řídící jednotka v hliníkovém krytu s joystickem
Základní nastavení	optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy, zmrazení obrazu, režim NIR vidění, otočení snímků, negativ
Laserové ukazovátko	červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2
Vstupy/výstupy	vstupy: DC in a sériové RS-232, výstupy: QFHD HDMI 1.4b
Skladovací prostředí	-20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Pracovní prostředí	-5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Výstup signálu	FULL HD
Napájení	12.0 VDC, 4,8 W max