
# Stolní inspekční systém Optilia W30x-HD, HDMI, OP-219 010-BT

| | |
|---|---|
| **Obj. číslo:** | 105002476 |
| **Dostupnost:** | 4 týdny |



## Popis

Optický systém navržený pro vizuální inspekci. Pracovní vzdálenost 240 mm, 30x optický zoom, velmi rychlé a citlivé automatické zaostřování, laserové ukazovátko. Včetně stolního XY stojanu.

## Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/stolni-inspekcni-system-optilia-w30x-hd-hdmi-op-219-010-bt/?videos=1

## Obsah balení

Full HD-HDMI kamerový mikroskop, 1080p s 30x zoomem, laserové ukazovátko, pracovní vzdálenost 240 mm.

Softwarový balíček pro dálkové ovládání kamery (instalační CD, Y-kabel pro připojení k PC, adaptér USB na RS-232).

Stolní XY-stojan (vlastně definované délky X a Y).

## Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Obrazový senzor | 1/2,5” CMOS, 2,2 megapixelů |
| Optický systém | Full HD 1080p (1920x1080) |
| Pracovní vzdálenost | (bez přiblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 přiblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 přiblížení): ~ 95 x 110 mm, (+10 přiblížení): ~ 60 - 70 mm |
| Zorné pole | při 1x zoom: ~ 272 x 153 mm (~ 1,9x zvětšení na 24" monitoru) |
| Ovládání kamery | řidicí jednotka v hliníkovém krytu s joystickem |
| Základní nastavení | optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy, zmrazení obrazu, režim NIR vidění, otočení snímků, negativ |
| Laserové ukazovátko | červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2 |
| Vstupy/výstupy | vstupy: DC in a sériové RS-232, výstupy: QFHD HDMI 1.4b |
| Skladovací prostředí | -20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující |
| Pracovní prostředí | -5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující |
| Výstup signálu | FULL HD |
| Napájení | 12.0 VDC, 4,8 W max |