Tavidlo BLT 10-75-30-R (10l)

Obj. číslo:	104000174
Dostupnost:	skladem
Cena:	**249,00 CZK /** 301,29 CZK / vč. DPH

platná ke dni: 30.10.2026



Popis

Tavidlo BLT 10-75-30-R obsahuje nejnovější vývoje v aktivační technologii vodného tavidla pro aplikace pájení vlnou bezolovnatou i olovnatou pájkou.

Obsah balení

Balení : 10 l.
Menší objemy nejsou dodávány. Objednávat lze pouze jednotlivá balení po 10 l.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	voda
Typ pájení	bezolovnaté i olovnaté
Specifické použití	vhodné pro desky Ni-Au, Ag, Sn, OSP a HASL, pro pájení vlnou
Způsob aplikace	postřik / namáčení
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	2.1.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	4.5 %
Specifická hustota při 20°C	1.018 g/cm³
Číslo kyselosti	30 mg KOH/g
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V)	-
Předehřev	90 - 150 °C

PDF generováno automaticky: **30.10.2026** Má pouze informativní charakter.
Zdroj:https://www.abetec.cz/eshop/product/tavidlo-blt-10-75-30-r-10l-/

Teplota pro olovnaté pájení	pro pájení Sn63Pb37: 240 - 250 °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 280 °C
Balení	10 l