

### Tavidlo BLT 10-75-40R (10l)

<b>Obj. číslo:</b>	104000200
<b>Dostupnost:</b>	3 týdny
<b>Cena:</b>	<b>249,00 CZK / l</b> 301,29 CZK / l vč. DPH

platná ke dni: 22.6.2026



#### Popis

Tavidlo BLT 10-75-40-R je bez halogenů, bez kalafuny/pryskyřice, a bylo vytvořeno tak, aby zajišťovalo rychlé smáčení, vynikající plnění otvorů shora a minimální tvorbu kuliček pájky. Balení 10 litrů, cena uvedena za 1 litr.

#### Obsah balení

Balení : 10 l.  
Menší objemy nejsou dodávány. Objednávat lze pouze jednotlivá balení po 10 l.

Cena uvedena za 1 litr.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	voda
Typ pájení	bezolovnaté i olovnaté
Specifické použití	vhodné pro desky Ni-Au, Ag, Sn, OSP a HASL, pro pájení vlnou
Způsob aplikace	postřík / namáčení
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	2.1.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	4.5 %
Specifická hustota při 20°C	1.018 g/cm <sup>3</sup>
Číslo kyselosti	40 mg KOH/g
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V)	-

Předehřev	90 - 150 °C
Teplota pro olovnaté pájení	pro pájení Sn63Pb37: 240 - 250 °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 280 °C
Balení	10 l