

## Tavidlo BLT 35-92 (10l)

<b>Obj. číslo:</b>	104000238
<b>Dostupnost:</b>	3 týdny
<b>Cena:</b>	<b>608,00 CZK / l</b> 735,68 CZK / l vč. DPH

platná ke dni: 2.6.2026



### Popis

Bezpryskyřičné tavidlo na bázi alkoholu, neobsahuje halogeny a syntetickou pryskyřici, vynikající smáčení.

### Obsah balení

Balení : 10 l.

Cena za 1 litr, objednává se v balení po 10 litrech.

Menší objemy nejsou dodávány. Objednávat lze pouze jednotlivá balení po 10 l. Přeprava tohoto zboží je v souladu se zákonem zajišťována speciální přepravou ADR a řídí se platným ceníkem a podmínkami provozovatele této přepravní služby.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	alkohol
Typ pájení	bezolovnaté i olovnaté
Specifické použití	vhodné pro desky Ni-Au, Ag, Sn, OSP a HASL, pro pájení vlnou
Způsob aplikace	postřík / pěna
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	2.2.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	3 %
Specifická hustota při 20°C	0.82 g/cm <sup>3</sup>
Číslo kyselosti	22 mg KOH/g
Bod vzplanutí	12 °C

Barva	slámová
Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V)	-
Předehřev	90 - 150 °C
Teplota pro olovnaté pájení	pro pájení Sn63Pb37: 240 - 250 °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 280 °C
Balení	10 l