

Tavidlo C281.3

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo: | 104000048 |
| Dostupnost: | skladem |
| Cena: | 438,00 CZK / 529,98 CZK / vč. DPH |

platná ke dni: 2.6.2026



Popis

Prskyřičné tavidlo na bázi alkoholu bez halogenů pro bezolovnaté pájení, vyhovující těmto specifikacím: DIN 8511, Typ F-SW 33; ISO 9454-1, 1.2.3.A, IPC J-STD-004. Doporučené pro cínování kabelů a vodičů.

Obsah balení

Standardní balení: 25 l.

Možnost menšího balení dle požadavků zákazníka.

Cena je stanovena za 1l při dodávce celého balení (20l nebo 25l). Při odběru menšího množství se cena zvyšuje o manipulační poplatek.

Přeprava tohoto zboží je v souladu se zákonem zajišťována speciální přepravou ADR a řídí se platným ceníkem a podmínkami provozovatele této přepravní služby.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Rozpouštědlo | alkohol |
| Typ pájení | bezolovnaté |
| Specifické použití | k výrobě nejsložitější elektroniky |
| Způsob aplikace | postřik |
| Oplachování | bezoplachové |
| Kategorie ISO 9454 | 1.2.3.A |
| Kategorie ANSI J-STD-004 | REL0 |
| Obsah prskyřice | ano |
| Obsah halogenidů | ne |
| Specifická hustota při 20°C | 0.825 g/cm ³ |
| Číslo kyselosti | 28.5 mg KOH/g |
| Bod vzplanutí | 19 °C |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Barva | čirá |
| Předehřev | 80 - 140 °C |
| Teplota pro bezolovnaté pájení | 260 - 265 °C |