Tavidlo C281.3

Obj. číslo:	104000048
Dostupnost:	skladem
Cena:	**495,00 CZK /** 598,95 CZK / vč. DPH

platná ke dni: 9.11.2026



Popis

Pryskyřičné tavidlo na bázi alkoholu bez halogenů pro bezolovnaté pájení, vyhovující těmto specifikacím: DIN 8511, Typ F-SW 33; ISO 9454-1,1.2.3.A, IPC J-STD-004. Doporučené pro cínování kabelů a vodičů.

Obsah balení

Standardní balení: 25 l.

Možnost menšího balení dle požadavků zákazníka.
Cena je stanovena za 1l při dodávce celého balení (20l nebo 25l). Při odběru menšího množství se cena zvyšuje o manipulační poplatek.

Přeprava tohoto zboží je v souladu se zákonem zajišťována speciální přepravou ADR a řídí se platným ceníkem a podmínkami provozovatele této přepravní služby.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	alkohol
Typ pájení	bezolovnaté
Specifické použití	k výrobě nejsložitější elektroniky
Způsob aplikace	postřik
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	1.2.3.A
Kategorie ANSI J-STD-004	REL0
Obsah pryskyřice	ano
Obsah halogenidů	ne
Specifická hustota při 20°C	0.825 g/cm³
Číslo kyselosti	28.5 mg KOH/g
Bod vzplanutí	19 °C

Barva	čirá
Předehřev	80 - 140 °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 265 °C