

Tavidlo Circu Standard C281.7 (25l)

Obj. číslo:	104000049
Dostupnost:	skladem
Cena:	428,00 CZK / 517,88 CZK / vč. DPH

platná ke dni: 2.6.2026



Popis

Pryskyřičné tavidlo na bázi alkoholu bez halogenů pro bezolovnaté pájení, vyhovující těmto specifikacím: DIN 8511, Typ F-SW 33; ISO 9454-1,1.2.3.A, IPC J-STD-004. Doporučené pro cínování kabelů a vodičů.

Obsah balení

Standardní balení: 25 l.

Možnost menšího balení dle požadavků zákazníka.

Cena je stanovena za 1l při dodávce celého balení (20l nebo 25l). Při odběru menšího množství se cena zvyšuje o manipulační poplatek.

Přeprava tohoto zboží je v souladu se zákonem zajišťována speciální přepravou ADR a řídí se platným ceníkem a podmínkami provozovatele této přepravní služby.

Nabízíme toto tavidlo i v drobném balení:

20 ml (lahvička) L 2220 C281.7.

50 ml (lahvička) L 2250 C281.7.

5 ml (tavidlo v tužce) T1210 C281.7.

10 ml (tavidlo v tužce) T1211 C281.7.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	alkohol
Typ pájení	bezolovnaté
Specifické použití	k výrobě nejsložitější elektroniky
Způsob aplikace	postřík / pěna
Oplachování	bezoplachové

Kategorie ISO 9454	1.2.3.A
Kategorie ANSI J-STD-004	REL0
Obsah pryskyřice	ano
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	7.0 %
Specifická hustota při 20°C	0.836 g/cm ³
Číslo kyselosti	58.1 mg KOH/g
Bod vzplanutí	15 °C
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V)	96 h: 6,07 x 10 ¹² , 168 h: 1,54 x 10 ¹³
Předehřev	80 - 140 °C
Teplota pro olovnaté pájení	- °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 265 °C
Balení	25 l