

### Tavidlo Circu Standard W500.3

<b>Obj. číslo:</b>	104000052
<b>Dostupnost:</b>	skladem
<b>Cena:</b>	<b>395,00 CZK / l</b> 477,95 CZK / l vč. DPH

platná ke dni: 1.6.2026



#### Popis

100% ekologický přípravek. Tavidlo na bázi vody, bez halogenidů a pryskyřic, nanášené postřikem nebo ve formě pěny. Určené pro bezolovnaté pájení. Vyhovuje ISO 9454, část 1-2.1.3.A; IPC-J-STD-004. Doporučená teplota pájecí slitiny 260 - 265°C.

#### Obsah balení

Standardní balení: 25 l.

Možnost menšího balení dle požadavků zákazníka.

Cena je stanovena za 1l při dodávce celého balení (20l nebo 25l). Při odběru menšího množství se cena zvyšuje o manipulační poplatek.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	voda
Typ pájení	bezolovnaté
Specifické použití	pro výrobu nejsložitější komerční elektroniky
Způsob aplikace	postřik
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	2.1.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORM0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	3.5 %
Specifická hustota při 20°C	1.088 g/cm <sup>3</sup>
Číslo kyselosti	32.7 mg KOH/g
Barva	čirá

Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V)	96 h: 1,31 x 10 <sup>11</sup> , 168 h: 1,52 x 10 <sup>11</sup>
Předehřev	120 - 130 °C
Teplota pro olovnaté pájení	- °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 265 °C
Balení	25 l