

Tavidlo P770

Obj. číslo:	104000050
Dostupnost:	skladem
Cena:	453,00 CZK / l 548,13 CZK / l vč. DPH

platná ke dni: 22.6.2026



Popis

Tavidlo na bázi rozpouštědel nanášené postříkem bez halogenidů a pryskyřic. Standardní tavidlo vhodné i pro bezolovnaté pájení.

Obsah balení

Standardní balení: 25 l.

Možnost menšího balení dle požadavků zákazníka.

Cena je stanovena za 1l při dodávce celého balení (20l nebo 25l). Při odběru menšího množství se cena zvyšuje o manipulační poplatek.

Přeprava tohoto zboží je v souladu se zákonem zajišťována speciální přepravou ADR a řídí se platným ceníkem a podmínkami provozovatele této přepravní služby.

Nabízíme toto tavidlo i v drobném balení:

20 ml (lahvička) L 2220 P770.

50 ml (lahvička) L 2250 P770.

5 ml (tavidlo v tužce) T1210 P770.

10 ml (tavidlo v tužce) T1211 P770.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	alkohol
Typ pájení	bezolovnaté
Specifické použití	pro použití v SMT a technologii malých roztečí kontaktů
Způsob aplikace	postřík / pěna
Oplachování	bezoplachové

Kategorie ISO 9454	2.2.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	2.3 %
Specifická hustota při 20°C	0.807 g/cm ³
Číslo kyselosti	17.7 mg KOH/g
Bod vzplanutí	15 °C
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V)	96 h: 1,34 x 10 ¹⁰ , 168 h: 2,11 x 10 ¹⁰
Předehřev	90 - 110 °C
Teplota pro olovnaté pájení	- °C
Teplota pro bezolvnaté pájení	245 - 255 °C
Balení	