

Tavidlo v lahvičce L2220-P770 (20ml)

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo: | 204400023 |
| Dostupnost: | skladem |
| Cena: | 82,00 CZK / ks 99,22 CZK / ks vč. DPH |

platná ke dni: 13.5.2026



Popis

Obsahuje tavidlo P 770. Tavidlo v lahvičce je určeno pro snadné a přesné nanášení tavidla na desky plošných spojů při ručním pájení a odpájení. Obsah balení 20 ml.

Obsah balení

Lahvička, 20 ml.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-----------------------------|---|
| Rozpouštědlo | alkohol |
| Typ pájení | bezolovnaté |
| Specifické použití | pro použití v SMT a technologii malých roztečí kontaktů |
| Způsob aplikace | postřik |
| Oplachování | bezoplachové |
| Kategorie ISO 9454 | 2.2.3 A |
| Kategorie ANSI J-STD-004 | ORL0 |
| Obsah pryskyřice | ne |
| Obsah halogenidů | ne |
| Obsah pevných látek | 2.3 % |
| Specifická hustota při 20°C | 0.808 g/cm ³ |
| Číslo kyselosti | 18.9 mg KOH/g |
| Bod vzplanutí | 19 °C |
| Barva | čirá |
| Předeheřev | 80 - 110 °C |

Teplota pro bezolovnaté pájení

260- 265 °C