

## Tavidlo v lahvičce L2250-P770 (50ml)

<b>Obj. číslo:</b>	204400006
<b>Dostupnost:</b>	skladem
<b>Cena:</b>	<b>89,50 CZK / ks</b> 108,30 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 2.6.2026



### Popis

Obsahuje tavidlo P 770. Tavidlo v lahvičce je určeno pro snadné a přesné nanášení tavidla na desky plošných spojů. Obsah balení 50 ml.

### Obsah balení

Lahvička, 50 ml.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	alkohol
Typ pájení	bezolovnaté
Specifické použití	pro použití v SMT a technologii malých roztečí kontaktů
Způsob aplikace	postřik
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	2.2.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	2.3 %
Specifická hustota při 20°C	0.808 g/cm <sup>3</sup>
Číslo kyselosti	18.9 mg KOH/g
Bod vzplanutí	19 °C
Barva	čirá
Předeřev	80 - 110 °C

Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 265 °C
Balení	50 ml