

### Trubičková pájka Sn60Pb40, HS10 (Ø0,8mm, 250g)

<b>Obj. číslo:</b>	104000247
<b>Dostupnost:</b>	skladem
<b>Cena:</b>	<b>517,00 CZK / ks</b> 625,57 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 23.6.2026



#### Popis

Olovnatá trubičková pájka je složena z pájecího drátu ze slitiny Sn60Pb40 a tavidla na bázi aktivované kalafuny a s obsahem halogenidů. Průměr 0,8 mm, hmotnost 250 g.

#### Obsah balení

Cívka 250 g.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Oblast použití	elektrika, elektrotechnika, mechanické pájené spoje
Aplikace	materiál měď, mosaz
Specifické použití	ruční a strojní pájení SMD v oblasti elektrotechniky a elektroniky, pro opravy
Olovnatá slitina	ano
Složení slitiny	Sn60Pb40
Druh slitiny dle ISO 9453	Sn60Pb40
Bod tání	190 - 193 °C
Tavidlo	ano
Úroveň aktivace	střední
Obsah tavidla	2.5 %
Obsah halogenů	1 %
Obsah pryskyřice	ano
Bezoplachová	ano
Korozivní	ne
Klasifikace J-STD-004	ROM1

Klasifikace DIN EN 29454-1	1.1.2 B
Klasifikace DIN 8511	F-SW 26
Průměr drátu	0.8 mm
Hmotnost	250 g
Rozstříkování tavidla	normální
Ochrana pájecího hrotu	nerelevantní
Jádro tavidla	jednojádrové
Redukce nákladů	ne