Trubičková pájka Sn60Pb40, Kristall 400 (Ø0,7mm, 250g)

Obj. číslo:	104000625
Dostupnost:	skladem
Cena:	**562,00 CZK / ks** 680,02 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 16.10.2026

Popis

Olovnatá trubičková pájka je složena z pájecího drátu ze slitiny Sn60Pb40 a tavidla na bázi aktivované kalafuny bez obsahu halogenidů. Průměr 0,7 mm, hmotnost 250 g.

Obsah balení

Cívka 250 g.
Dne 1. března 2018 vešlo v platnost nařízení o zákazu prodeje olova a jeho slitin široké veřejnosti, proto pájky s obsahem olova dodáváme pouze profesionálním uživatelům, kteří mají pro manipulaci s olovem příslušné oprávnění, např. živnostenský list (IČO).

Technická data

Název parametru	Hodnota
Oblast použití	elektrotechnika
Olovnatá slitina	ano
Složení slitiny	Sn60Pb40
Druh slitiny dle ISO 9453	Sn60Pb40
Bod tání	183 °C
Tavidlo	ano
Úroveň aktivace	nízká
Obsah tavidla	2.2 %
Hmotnost	250 g
Obsah halogenů	0 %
Obsah pryskyřice	ano
Bezoplachová	ano
Korozivní	ne
Klasifikace J-STD-004	REL0

Klasifikace DIN EN 29454-1	1.2.3 B
Průměr drátu	0.7 mm
Rozstřikování tavidla	malé
Ochrana pájecího hrotu	důležitá
Jádro tavidla	jednojádrové
Redukce nákladů	ano