

### Trubičková pájka Sn95Ag4Cu1, HF32 (Ø0,5mm, 500g)

<b>Obj. číslo:</b>	104000244
<b>Dostupnost:</b>	3 - 4 týdny



#### Popis

Trubičková pájka je složena z pájecího drátu o složení Sn95Ag4Cu1 a tavidla na bázi přírodní a modifikované kalafuny, bez halogenidů. Průměr 0,5 mm, hmotnost 500 g.

#### Obsah balení

Cívka 500 g.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Oblast použití	elektrika, elektrotechnika
Specifické použití	bezolovnaté ruční a strojní pájení SMD v oblasti elektrotechniky a elektroniky, pro opravy
Olovnatá slitina	ne
Složení slitiny	Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Druh slitiny dle ISO 9453	Sn95Ag4Cu1
Bod tání	217 °C
Tavidlo	ano
Úroveň aktivace	nízká
Obsah tavidla	3.5 %
Obsah halogenů	0 %
Obsah pryskyřice	ano
Bezoplachová	ano
Korozivní	ne
Povrchový izolační odpor	> 10 <sup>10</sup> Ω
Klasifikace J-STD-004	ROL0
Klasifikace DIN EN 29454-1	1.1.3 B
Klasifikace DIN 8511	F-SW 32
Průměr drátu	0.5 mm

Hmotnost	500 g
Rozstřikování tavidla	normální
Ochrana pájecího hrotu	nerelevantní
Jádro tavidla	jednojádrové
Redukce nákladů	ne