

## Univerzální programovatelný dispenzer DSP-02

<b>Obj. číslo:</b>	205500007
<b>Dostupnost:</b>	2 - 3 týdny
<b>Cena:</b>	<b>19 740,00 CZK / ks</b> 23 885,40 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 23.6.2026



### Popis

Programovatelný dispenzer DSP-02 je určený nanášení dávek o různých velikostech a sledu. Vhodný pro robotická zařízení. Český výrobek obsahující kvalitní prvky SMC a Norgren.

### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/univerzalni-programovatelný-dispenzer-dsp-02/?videos=1>

### Obsah balení

- DSP-2
- síťový kabel
- návod použití
- 1x adaptér 10cc (560042A).
- 1x kartuš 10cc (560041A).
- 1x píst 10cc (560573H).
- 1x jehla (DISP) 560088 (kalibr 20) 105000141.
- 1x jehla (DISP) 560014 (kalibr 23) 105000135.
- 1x jehla (DISP) 560016 (kalibr 30) 105000137.
- 1x jehla (PLAST) 560010 CW (kalibr 16) 105000187.
- 1x jehla (PLAST) 560011 (kalibr 18) 105000192.
- 1x jehla (PLAST) 561338K (kalibr 24) 105000201.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Výstupní tlak vzduchu	0.1-7 bar
Rozsah časovače	programovatelný /programmable

Vstupní tlak vzduchu	0-7 bar
Pracovní teplota	10-35 °C
Pracovní vlhkost vzduchu	85 %
Napájení	230 V
Hmotnost	2.5 kg
Rozměry (š x h x v)	210 x 130 x 145 mm
Model	Digitální / digital, Programovatelný / programmable
Provedení	Robustní konstrukce / robust construction
Vlastnosti	Zpětné sání / back suck, Uzamykatelné nastavení / lockable setting
Řada dispenzerů	Solid
Dávkování	časové
Připojení do sítě (TCP/IP)	ne
Výrobce	ABE.TEC, s.r.o.