

Univerzální programovatelný dispenzer DSP-02

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo: | 205500007 |
| Dostupnost: | 2 - 3 týdny |
| Cena: | 19 740,00 CZK / ks 23 885,40 CZK / ks vč. DPH |

platná ke dni: 13.5.2026



Popis

Programovatelný dispenzer DSP-02 je určený nanášení dávek o různých velikostech a sledu. Vhodný pro robotická zařízení. Český výrobek obsahující kvalitní prvky SMC a Norgren.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/univerzalni-programovatelnny-dispenzer-dsp-02/?videos=1>

Obsah balení

DSP-2

síťový kabel

návod použití

1x adaptér 10cc (560042A).

1x kartuš 10cc (560041A).

1x píst 10cc (560573H).

1x jehla (DISP) 560088 (kalibr 20) 105000141.

1x jehla (DISP) 560014 (kalibr 23) 105000135.

1x jehla (DISP) 560016 (kalibr 30) 105000137.

1x jehla (PLAST) 560010 CW (kalibr 16) 105000187.

1x jehla (PLAST) 560011 (kalibr 18) 105000192.

1x jehla (PLAST) 561338K (kalibr 24) 105000201.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-----------------------|-------------------------------|
| Výstupní tlak vzduchu | 0.1-7 bar |
| Rozsah časovače | programovatelný /programmable |

| | |
|----------------------------|--|
| Vstupní tlak vzduchu | 0-7 bar |
| Pracovní teplota | 10-35 °C |
| Pracovní vlhkost vzduchu | 85 % |
| Napájení | 230 V |
| Hmotnost | 2.5 kg |
| Rozměry (š x h x v) | 210 x 130 x 145 mm |
| Model | Digitální / digital, Programovatelný / programmable |
| Provedení | Robustní konstrukce / robust construction |
| Vlastnosti | Zpětné sání / back suck, Uzamykatelné nastavení / lockable setting |
| Řada dispenzerů | Solid |
| Dávkování | časové |
| Připojení do sítě (TCP/IP) | ne |
| Výrobce | ABE.TEC, s.r.o. |